

SCHEDA TECNICA	HS 175 SHARK
-----------------------	---------------------

DESCRIZIONE	Sgrassante rapido senza risciacquo per la rimozione di ogni tipo di sporco grasso, residui oleosi e carboniosi, rigature, segni di pennarelli, inchiostro, sporco atmosferico da tutte le superfici lavabili. Ideale per superfici metalliche lucide o satinata, piani di lavoro, cappe, filtri, macchinari industriali, scrivanie, tavoli, elettrodomestici, infissi e tapparelle, arredi esterni, cerchi e paraurti di veicoli. Utilissimo per tutte le pulizie gravose o straordinarie in abitazioni, uffici, laboratori, officine, autolavaggi, magazzini, ecc.
--------------------	---

APPLICAZIONE	Erogare direttamente sulla superficie da pulire ed asciugare con panno pulito, spugna o carta. Per la pulizia di superfici laccate o verniciate è preferibile erogare il prodotto su un panno pulito. Su superfici destinate ad un eventuale contatto diretto con gli alimenti è necessario risciacquare. Effettuare opportune prove preliminari su superfici o materiali la cui resistenza al contatto con solventi risulta particolarmente dubbia.
---------------------	--

ASPETTO FISICO	Liquido limpido
COLORE	Verde chiaro
ODORE	Lieve caratteristico
DENSITÀ	1000 ± 25 gr /litro
PH	11,5 ± 0,5

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004)	
5 – 15 %	solventi glicolici
< 5 %	solventi alcolici, alcanolammine, tensioattivi anionici
Altri componenti	profumo

INCOMPATIBILITÀ	Superfici e materiali sensibili al contatto con soluzioni alcaline
	Superfici e materiali sensibili al contatto con solventi
	Superfici e materiali sensibili al contatto con acqua
	Prodotti contenenti tensioattivi cationici
STOCCAGGIO	Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C
INDICAZIONI	Visionare attentamente la corrispondente scheda di sicurezza prima di utilizzare il prodotto

FORMATO	Volume	Peso	PZ x Cartone	Erogatori	Cartoni x EPAL
Flacone erogatore	0,75 Litri		12		
Tanica					
Bulk	1000 Litri				