

SCHEDA TECNICA	SP 500 SKIP
-----------------------	--------------------

DESCRIZIONE	Detergente ad alcalinità controllata non solventato specifico per il lavaggio e la sanificazione di contenitori di qualsiasi tipologia e dimensione, automezzi e attrezzature destinati al trasporto e alla lavorazione del settore R.S.U. Prodotto dotato di forte attività igienizzante e deodorante, di elevato potere detergente e notevole capacità di rimozione per sporco misto, residui organici, grassi e oli di origine animale e vegetale. Non risulta corrosivo per parti in alluminio, leghe metalliche e inox. Non intacca plastica e parti verniciate delle macchine lavacassonetti. Contiene essenze naturali.
--------------------	--

APPLICAZIONE	3-5 %	Pulizia periodica di contenitori, attrezzature e veicoli	Diluire il prodotto nella quantità d'acqua prevista Procedere con le operazioni di pulizia
	7-8 %	Pulizia straordinaria di contenitori, attrezzature e veicoli	

ASPETTO FISICO	Liquido limpido
COLORE	Arancione
ODORE	Lieve caratteristico
DENSITÀ	1000 ± 25 gr /litro
PH	12,5 ± 0,5

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004)	
< 5 %	sodio metasilicato, alcanolammine, tensioattivi non ionici, solventi alcolici, EDTA, limonene

INCOMPATIBILITÀ	Superfici e materiali sensibili al contatto con soluzioni alcaline
	Superfici e materiali sensibili al contatto con acqua
	Prodotti contenenti tensioattivi cationici
STOCCAGGIO	Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C
INDICAZIONI	Visionare attentamente la corrispondente scheda di sicurezza prima di utilizzare il prodotto

FORMATO	Volume	Peso	PZ x Cartone	Erogatori	Cartoni x EPAL
Flacone					
Tanica	10 Litri				
Cisterna	1000 Litri				