

SCHEDA TECNICA	SP 525 METAL CLEAN
-----------------------	---------------------------

DESCRIZIONE	Sgrassante ad elevata concentrazione specifico per il lavaggio di macchinari e attrezzature industriali, infissi, serrande, teloni e coperture in plastica per esterni, banconi, arredi metallici, parti di motori e componenti meccanici, mezzi agricoli, pedane di autoveicoli, ecc. Prodotto dotato di notevole attività distaccante che permette la rimozione completa di morchia, oli e grassi di origine animale, vegetale e minerale, residui stratificati e carbonizzati, sporco misto e atmosferico. Il suo pH alcalino tamponato e l'assenza di solventi organici garantisce una azione pulente massiccia senza intaccare plastica, parti verniciate, cromature, superfici inox, leghe e alluminio.
--------------------	---

APPLICAZIONE	3-5 %	Pulizia con idropulitrice	Diluire il prodotto nella quantità d'acqua prevista Procedere con le operazioni di pulizia
	20-50 %	Pulizia manuale	Diluire il prodotto nella quantità d'acqua prevista Procedere con le operazioni di pulizia Risciacquare opportunamente

ASPETTO FISICO	Liquido limpido
COLORE	Viola
ODORE	Lieve caratteristico
DENSITÀ	1000 ± 25 gr /litro
PH	12,5 ± 0,5

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004)	
< 5 %	sodio metasilicato, alcanolammine, tensioattivi non ionici, solventi alcolici, EDTA, limonene

INCOMPATIBILITÀ	Superfici e materiali sensibili al contatto con soluzioni alcaline
	Superfici e materiali sensibili al contatto con acqua
	Prodotti contenenti tensioattivi cationici
STOCCAGGIO	Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C
INDICAZIONI	Visionare attentamente la corrispondente scheda di sicurezza prima di utilizzare il prodotto

FORMATO	Volume	Peso	PZ x Cartone	Erogatori	Cartoni x EPAL
Flacone					
Tanica	10 Litri				
Cisterna	1000 Litri				