

SCHEDA TECNICA	SR 375 POWER FOAM
-----------------------	--------------------------

DESCRIZIONE	Detergente dotato di una potente attività disincrostante capace di dissolvere rapidamente calcare, ruggine, residui di sapone, depositi minerali, sporco stratificato, efflorescenze, macchie derivanti dall'ossidazione di parti metalliche, muffe, ecc. Prodotto specifico per la manutenzione periodica di bagni, sanitari, rubinetterie, cabine doccia, piastrelle, lavelli e parti inox. Ideale per la pulizia di fughe annerite presenti in pavimentazioni e pareti. Non emette vapori irritanti o nocivi e contiene additivi anticorrosione per la protezione di parti e superfici inox. La sua particolare profumazione risulta molto intensa e persistente.
--------------------	--

APPLICAZIONE	Erogare direttamente sulla superficie e passare con panno o spugna abrasiva. Lasciare agire per qualche minuto in base alla quantità di residui e depositi da rimuovere. Risciacquare opportunamente. Non utilizzare su marmo. Dopo l'utilizzo chiudere l'ugello erogatore. Effettuare opportune prove preliminari su superfici o materiali la cui resistenza al contatto pH acidi risulta particolarmente dubbia.
---------------------	--

ASPETTO FISICO	Liquido limpido
COLORE	Celeste
ODORE	Lieve caratteristico
DENSITÀ	1000 ± 25 gr /litro
PH	1,5 ± 0,5

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004)	
< 5 %	acido metansolfonico, tensioattivi non ionici, fosfonati
Altri componenti	benzalconio cloruro, profumo

INCOMPATIBILITÀ	Superfici e materiali sensibili al contatto con soluzioni acide
	Superfici e materiali sensibili al contatto con acqua
	Prodotti contenenti tensioattivi anionici
STOCCAGGIO	Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C
INDICAZIONI	Visionare attentamente la corrispondente scheda di sicurezza prima di utilizzare il prodotto

FORMATO	Volume	Peso	PZ x Cartone	Erogatori	Cartoni x EPAL
Flacone erogatore	0,75 Litri		12		
Tanica					
Bulk	1000 Litri				